

4K
ULTRAHD

A Signage

Smart Outdoor Signage

画面サイズ屋内32/屋外43,55型

バッテリー
内蔵

連続再生
14h

キャスター
搭載



輝度

最大2500/cd~500/cd



背面

バッテリー残量表示



- 革新的な4K高輝度デジタルサイネージ
- どこにでも設置可能、電源不要
- クラウド経由での動画更新機能搭載
- 移動に便利なハンドルとキャスター付き
- 背面にはバッテリーの残量がわかる表示付き
- どの空間にもフィットする洗練されたデザイン
- お客様のビジネスを次のレベルへ導く



バッテリー
内蔵



IP65



連続再生
約14時間



輝度
1500/cd



表面保護



フロント
スピーカー内蔵



セキュリティー
ロック可能



設置場所
自由



電源ボタン
搭載



ネット接続
クラウド更新

HUBY

43型 製品サイズ



仕様書	32インチ	43インチ	55インチ
ディスプレイ	BOEIPS High TNi 105°C		
表示領域	(H)700x(V)390mm	(H)940.9x(V)529.3mm	(H)1209*(V)680mm
本体サイズ(高さ×幅×奥行き)	1178×450×173mm	1235×586×173mm	1407×760×181mm
パッケージサイズ(高さ×幅×奥行き)	1330×670×395mm	1335×700×300mm	1600×1030×360mm
重量(製品重量/梱包重量)	37kg	46kg	65.1kg
縦横比	9 : 16		
輝度(cd/m ²)・表示色・解像度	500cd/1500cd/2500・1670万色・1920×1080(FHD)		
視野角	178°		
コントラスト	4000 : 1		
ビデオフォーマット	MPG、AVI、MP4、RM、RMVB、TS		
オーディオフォーマット	MP3、WMA		
画像	JPG、GIF、BMP、PNG		
メディア解像度	1080×1920(下位互換)		
システム・CPU	Android7.1.3・RK3288、クアッドコアCPU周波数：1.8GHz		
GPU	Mail-T764 GPU MP4クアッドコアGPU OpenGL EST1.1/2.0,OpenVG1.1,OpenCLサポート		
メモリー・ストレージ	DDR3,4GB・16GB		
USD	USB2.0 HOST×2		
LAN	10/100Mイーサネット		
スピーカー仕様	8Ω12W×2		
バッテリー	CATLリチウム三元電池		
充電時間	7時間		
動作時間	14時間(温度が0°C未満の場合、5°Cごとに運転時間が10%減少)輝度による		
バッテリー容量	50000mAh		
入力電圧・電力消費	MPG、AVI、MP4、RM、RMVB、TS		
エネルギー消費	1088.54Wh		
製品カラー	白 / 黒		
動作温度・動作湿度	-20°C～70°C(バッテリーの充電時は0°C～45°C)/10%～80%		
保管温度・保管湿度	-30°C～80°C(バッテリーの推奨長期保管温度は-20°C～25°C)/5%～95%		
パッケージ付属品	リモコン・取扱説明書・充電器		